

## Τεχνικές Προδιαγραφές Ειδών Τμήματος Κλινικής Διατροφής

### 1) ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΠΙΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ (κωδ.οrco: 330049)

- 1) Να είναι συμπυκνωμένο κατάλληλο για επαγγελματική χρήση σε χώρους επεξεργασίας τροφίμων.
- 2) Να είναι σε υγρή μορφή .
- 3) Να είναι ισχυρά αλκαλικό προϊόν με pH διαλύματος 11-13.
- 4) Να περιέχει στη σύστασή του μίγμα αλκάλιων σε περιεκτικότητα min. 20% με προσθήκη πολυκαρβοξυλικών ενώσεων ως αποσκληρυντικούς παράγοντες .
- 5) Να είναι οικολογικό προϊόν και να κατατεθεί το πιστοποιητικό που το αποδεικνύει.
- 6) Να χορηγείται στο πλυντήριο μέσω αυτόματης δοσομετρικής συσκευής (αντλίας) ,την οποία παρέχει και ελέγχει μηνιαία ο προμηθευτής.
- 7) Να είναι δραστικό ακόμα και σε συνθήκες υψηλής σκληρότητας νερού.
- 8) Να διαλύεται εύκολα στο νερό.
- 9) Να είναι φιλικό προς το περιβάλλον.
- 10) Μετά το πλύσιμο δεν θα πρέπει να αφήνει πάνω στα σκεύη κηλίδες σε συνδυασμό με το στεγνωτικό πλυντηρίου πιάτων.
- 11) Να διατίθεται σε ασφαλή συσκευασία 10-20 λίτρων.

**ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ:**1800 ΛΙΤΡΑ

**ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ):**4,4 €/ΛΙΤΡΟ

---

# 2023DIAB27348

## **2) ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΚΕΥΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΣΤΟ ΧΕΡΙ (κωδ.οrco: 330050)**

- 1) Να είναι κατάλληλο για επαγγελματική χρήση σε χώρους επεξεργασίας τροφίμων.
- 2) Να είναι σε υγρή συμπυκνωμένη μορφή.
- 3) Να είναι μίγμα ανιονικών, αμφοτερικών και μη ιονικά τασιενεργά από 5-15%..
- 4) Να έχει ουδέτερο pH 5-6 περίπου λόγω της χρήσης του (στο χέρι).
- 5) Να είναι οικολογικό προϊόν και να κατατεθεί το πιστοποιητικό που το αποδεικνύει.
- 6) Να ξεπλένεται εύκολα.
- 7) Να υπάρχει δυνατότητα χορήγησης μέσω δοσομετρικής αντλίας.
- 8) Να διατίθεται σε ασφαλή και εύχρηστη συσκευασία 4-5 λίτρων με δοσομετρική επιτοίχια αντλία (την οποία προμηθεύει ο ανάδοχος) για εύκολο χειρισμό αλλά και την οικονομική και ελεγχόμενη δοσομέτρηση του προϊόντος.
- 9) Να δίνεται για οικονομική αξιολόγηση το κόστος ανά λίτρο διαλύματος έπειτα από την προτεινόμενη αραίωση.

**ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ:**1000 ΛΙΤΡΑ

**ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ):**3,2 €/ΛΙΤΡΟ

---

## **3) ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (κωδ.οrco: 330051)**

- 1) Συμπυκνωμένο υγρό απολυμαντικό - καθαριστικό δαπέδων, επιφανειών και εξοπλισμού σε χώρους επεξεργασίας και διαχείρισης τροφίμων.
- 2) Να μην περιέχει αλδεΐδες, φαινόλες ή χλώριο.
- 3) Βακτηριοκτόνο μυκητοκτόνο και ιοκτόνο (HIV, HBV, HCV). Να κατατεθούν πίνακες αποτελεσματικότητας.
- 4) Ο χρόνος δράσης να μην υπερβαίνει τα 15-20 λεπτά για το σύνολο του επιθυμητού απολυμαντικού φάσματος για την ζητούμενη εφαρμογή.
- 5) Να έχει ισχυρή καθαριστική δράση.

# 2023DIAB27348

- 6)Να είναι άχρωμο και άοσμο και να μην αφήνει κατάλοιπα.
- 7)Να μην είναι τοξικό, ούτε ερεθιστικό για το χρήστη κατά την εφαρμογή στις συνιστώμενες δοσολογίες χρήσης. Να κατατεθεί οικοτοξικολογικό προφίλ του προϊόντος στα Ελληνικά.
- 8)Να διατίθεται σε συσκευασία μέχρι 5 λίτρα με επιτοίχια δοσομετρική αντλία η οποία παρέχει έτοιμο προς χρήση προϊόν μετά από αραιώση. Η χορήγηση και ο έλεγχος της αντλίας είναι ευθύνη του προμηθευτή.
- 9)Να δίνεται και το κόστος διαλύματος έπειτα από τη συνιστώμενη αραιώση για το σύνολο του απολυμαντικού φάσματος στον απαιτούμενο χρόνο για την ζητούμενη χρήση όπως αυτή δίνεται στο επίσημο τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή. Μειοδότηρια εταιρεία είναι αυτή που προσφέρει σκεύασμα με το χαμηλότερο κόστος χρήσης.
- 10)Να έχει άδεια κυκλοφορίας από τον Ε.Ο.Φ ως βιοκτόνο ΤΠ4, και καταχώρηση στο Ε.Μ.Χ.Π.

**ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ:**500 ΛΙΤΡΑ

**ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ):**5,35 €/ΛΙΤΡΟ

---

## **4) ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΔΙΣΚΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ(κωδ.orco: 330052)**

- 1)Να είναι σε μορφή δισκίου (ταμπλέτα) με δραστική απολυμαντική ουσία το διχλωροισοκυανουρικό νάτριο (NaDCC).
- 2)Να περιέχονται εντός του δισκίου καθαριστικοί παράγοντες ( π.χ ανιονικά τασιενεργά) για την ταυτόχρονη απορρύπανση των επιφανειών.
- 3)Να είναι ευρέως φάσματος απολυμαντικό ταχείας δράσης έναντι βακτηρίων, μυκήτων, ιών, μυκοβακτηρίων και μεγάλο αριθμό σπόρων . Να κατατεθούν μελέτες σύμφωνα με τα EN για την ζητούμενη χρήση (απολύμανσης επιφανειών στον ιατρικό τομέα)σε ρυπαρές συνθήκες.
- 4)Να είναι ευδιάλυτα σε κρύο νερό δικτύου και να μην αφήνουν ιζήματα κατά την διάλυση τους.
- 5)Να αναφέρεται ο αριθμός δισκίων ανά λίτρο νερού για παραγωγή διαλύματος για διάφορες συγκεντρώσεις (π.χ. < και > 1000 ppm).
- 6)Να διατηρούν σταθερή την δραστικότητα της απολυμαντικής ουσίας για μεγάλο χρονικό διάστημα ( ≥ 3 έτη) .
- 7)Ο παραγωγός του προϊόντος να διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001 και GMP για το εργοστάσιο παραγωγής.

# 2023DIAB27348

8)Να προσφέρεται σε συσκευασία πλαστικού περιέκτη με 50 έως 200 δισκία έκαστος.

9)Να συνοδεύεται από άδεια κυκλοφορίας από τον Ε.Ο.Φ ως βιοκτόνο προϊόν ΤΠ4 και καταχώρηση στο Ε.Μ.Χ.Π (πρώην Γ.Χ.Κ)

**ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ:**2000 ταμπλέτες

**ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ):**0,10/ΤΕΜΑΧΙΟ

---

## **5) ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΦΟΥΡΝΟΥΣ ΚΑΙ GRILL ΣΕ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ (κωδ.orco: 330053)**

1)Να απομακρύνει αποτελεσματικά τα αποξηραμένα και καμένα υπολείμματα τροφών ενώ ταυτόχρονα να ξεβγάζεται εύκολα.

2)Να είναι μίγμα, αποτελούμενο από ένα αλκάλιο σε περιεκτικότητα  $\geq 10\%$  με προσθήκη τασιενεργών σε pH διαλύματος 12-14.

3)Να είναι κατάλληλο για ανοξείδωτες και σιδερένιες επιφάνειες σε χώρους επεξεργασίας τροφίμων.

4)Να είναι συμπυκνωμένο και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε αραίωση. Να δίνεται κόστος διαλύματος χρήσης.

5)Να συνοδεύεται από δοσομετρικά βοηθήματα (αντλίες, ψεκαστήρες) για την οικονομική και εύκολη χρήση του προϊόντος.

**ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ:**120 ΛΙΤΡΑ

**ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ):**5,48 €/ΛΙΤΡΟ

---

## **6)ΙΣΧΥΡΟ ΟΞΙΝΟ ΑΦΑΛΑΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΠΙΑΤΩΝ(κωδ.orco: 330054)**

1)Όξινο συμπυκνωμένο καθαριστικό υγρό για επαγγελματική χρήση σε χώρους επεξεργασίας τροφίμων, κατάλληλο για την αφαίρεση επίμονων επικαθήσεων αλάτων και αποχρωματισμών οφειλόμενες στην κακή ποιότητα νερού.

2)Να είναι μίγμα μη ιονικών τασιενεργών και υψηλής περιεκτικότητας φωσφορικού οξέος  $\geq 50\%$  σε pH διαλύματος  $\approx 1,5$ .

3)Να μην περιέχει νιτρικό και υδροχλωρικό οξύ.

4)Να είναι χαμηλού αφρισμού για εύκολο ξέβγαλμα και να μην έχει δυσάρεστη οσμή.

# 2023DIAB27348

5)Να διατίθεται σε εύχρηστη συσκευασία έως 5 λίτρα και να συνοδεύεται από δωρεάν δοσομετρικό βοήθημα για την οικονομική, ελεγχόμενη και ασφαλή δοσομέτρηση του σκευάσματος (να δηλώνεται στην προσφορά).

6)Να δίνεται η δοσολογία χρήσης, και το κόστος του έτοιμου προς χρήση διαλύματος σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

**ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ:**180 ΛΙΤΡΑ

**ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ):**8,4 €/ΛΙΤΡΟ

---

## **7) ΥΓΡΟ ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ – ΛΑΜΠΡΥΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ/ΣΚΕΥΩΝ (κωδ.orco: 343720).**

1) Να είναι υγρό κατάλληλο για επαγγελματικά πλυντήρια πιάτων-ποτηριών σε συσκευασία 5-20 λίτρα.

2) Συμπυκνωμένο, αποτελούμενο από μίγμα τασιενεργών περιεκτικότητας min. 10% και κιτρικού οξέος σε όξινο pH διαλύματος 3-4.

3) Να εξασφαλίζει γρήγορο στέγνωμα των σκευών χωρίς στίγματα και θαμπάδες.

4) Κατάλληλο για χρήση σε νερό οποιασδήποτε σκληρότητας.

5) Σε συνδυασμό με το απορρυπαντικό να δίνει βέλτιστο καθαριστικό αποτέλεσμα

6) Να έχει όξινο pH ώστε να αδρανοποιεί και αλκαλικά υπολείμματα του απορρυπαντικού χρήσης.

7) Να δίνεται η δοσολογία χρήσης σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

**ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ:**800 ΛΙΤΡΑ

**ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ):**7,50 €/ΛΙΤΡΟ

---

## **8) ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ (κωδ.orco: 343721)**

1) Εξαιρετικής ποιότητας καθαριστικό και γυαλιστικό για αλουμίνιο-ανοξείδωτο χάλυβα, αλουμίνιο και άλλες επιφάνειες μεταλλικές. Να γυαλίζει και να συντηρεί τις ανοξείδωτες επιφάνειες, τις κλειδαριές και τα αρθρωτά μέρη αυτών

2) Έτοιμο προς χρήση και εύκολο στην εφαρμογή του.

# 2023DIAB27348

- 3) Δεν αφήνει ίχνη λιπών
- 4) Κατάλληλο για χρήση σε χώρους εστίασης
- 5) Να διατίθεται σε μορφή spray (με ψεκασμό).
- 6) Να περιέχει στην σύσταση του υψηλή περιεκτικότητα (άνω του 30%) σε αλειφατικούς υδρογονάνθρακες φαρμακευτικής κατηγορίας, κατάλληλο για χώρους παρασκευής τροφίμων
- 7) Να μην περιέχει αλδεΐδες, αλκοόλες ή χλώριο.
- 8) Μη διαβρωτικό – μη ερεθιστικό, να μην χρειάζεται ξέβγαλμα μετά την χρήση.
- 9) Σε συσκευασία έως 750 ml με ψεκαστήρα.

**ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ:**40 ΤΕΜΑΧΙΑ

**ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ):** 14€/ΤΕΜΑΧΙΟ

---

## **Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ**

**Για τα ζητούμενα είδη να κατατεθούν επί ποινή απόρριψης σε περίπτωση μη κατάθεσής τους τα παρακάτω δικαιολογητικά:**

1)Να κατατεθεί αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης που θα απαντώνται μία προς μία οι ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές των ειδών όπως προκύπτουν μέσω ενημερωτικού φυλλαδίου ή βεβαιώσεων του κατασκευαστικού οίκου, τα οποία θα συνοδεύουν την προσφορά.

2)Αναλυτικό τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος στα Ελληνικά.

Αν πρόκειται για εισαγόμενο προϊόν να κατατεθεί το αντίστοιχο Αγγλικό κείμενο του οποίου η Ελληνική μετάφραση θα είναι πιστή.

- 3) Αντίγραφο της σε ισχύ καταχώρησης στο Ε.Μ.Χ.Π (πρώην Γ.Χ.Κ)(για τα καθαριστικά) και της άδειας Ε.Ο.Φ (για τα απολυμαντικά) όπου ζητείται και απαιτείται.
- 4) Τα Δελτία Δεδομένων Ασφάλειας (MSDS) στα Ελληνικά, σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΚ 1907/2006 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και τον Κανονισμό ΕΚ 1272/2008 CLP. Να δίνονται αναλυτικά τοξικολογικά και οικολογικά στοιχεία του κάθε σκευάσματος.  
Αν πρόκειται για εισαγόμενο προϊόν να κατατεθεί το αντίστοιχο Αγγλικό κείμενο του οποίου η Ελληνική μετάφραση θα είναι πιστή.
- 5) Αντίγραφο επισήμανσης (ετικέτα) στα Ελληνικά. Οι ετικέτες των απορρυπαντικών να φέρουν σήμανση και επισήμανση βάσει του Κανονισμού ΕΚ 1272/2008 CLP.
- 6) Να περιέχουν βιοδιασπώμενα συστατικά σύμφωνα με τις τιμές που δίδονται στην οδηγία 648/2004 της Ε.Ε.
- 7) Να κατατεθούν τα εν ισχύ πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας του εργοστασίου παρασκευής κατά ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015.
- 8) Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας της προμηθεύτριας εταιρείας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 για την διακίνηση απορρυπαντικών.
- 9) Να κατατεθεί Βεβαίωση ή Πιστοποίηση Συμμετοχής σε Συλλογικό Σύστημα Ανακύκλωσης Συσκευασιών το οποίο έχει συσταθεί από Πιστοποιημένο Φορέα Ανακύκλωσης (π.χ. Ε.Ε.Α.Α.) σε εναρμόνιση με την Κοινοτική Οδηγία 94/62/EEC όπως έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία με τον Νόμο 2939/2001.  
Να κατατεθεί επίσης και το ισχύον πιστοποιητικό εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης το οποίο συνοδεύεται υποχρεωτικά από την Βεβαίωση ή Πιστοποίηση Συμμετοχής σε Συλλογικό Σύστημα Ανακύκλωσης Συσκευασιών.
- 10) Σε περίπτωση προβλημάτων κατά την χρήση των υλικών θα πρέπει ο προμηθευτής να παρευρεθεί σε δοκιμή χρήσης και σε περίπτωση αστοχίας θα γίνει αντικατάσταση όλου του υλικού που θα βρίσκεται στις αποθήκες των ιδρυμάτων.
- 11) Ο μειοδότης που θα αναδειχθεί πρέπει να εγκαταστήσει, ρυθμίσει και συντηρεί τα δοσομετρικά συστήματα των αυτομάτων πλυντηρίων πιάτων/σκευών.
- 12) Τα συμπυκνωμένα προϊόντα θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από δοσομετρικές επιτοίχιες αντλίες για την εύχρηστη και οικονομική δοσομέτρησή τους (να κατατεθούν δείγματα των αντλιών επί ποινή απόρριψης).

## Τεχνικές Προδιαγραφές Ειδών Τμήματος Επιστασίας

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	M.M	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
9	68073	ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΞΕΒΓΑΛΜΑ ΕΩΣ 5LT (Δείγμα απαραίτητο)	LT	Να είναι σε υγρή συμπυκνωμένη μορφή συσκευασίας έως 5 λίτρα. Να είναι κατάλληλο για όλες τις επιφάνειες. Να είναι ειδικό για γυαλισμένα δάπεδα από μάρμαρο,PVC,linooleum μωσαϊκό, πλαστικό δάπεδο από βινύλιο (κρυσταλλοποίηση, παρκετάρισμα). Να έχει ουδέτερο pH. Να είναι επαγγελματικής χρήσης, με δοσομετρική αντλία και να περιλαμβάνεται πίνακας προτεινόμενης δοσολογίας χρήσης Να συνοδεύεται από δελτίο δεδομένων ασφαλείας (Safety data sheet) σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΕ 1907/2006 και τον κανονισμό ΕΚ 1272/2008CLP όπως τροποποιήθηκε και ισχύει στην Ελληνική γλώσσα. Να περιέχει συστατικά σύμφωνα με τις τιμές που δίδονται στην οδηγία 89/542 της Ε.Ε.. Να περιλαμβάνεται έντυπο οδηγιών χρήσης στην Ελληνική γλώσσα αλλά και το ξενόγλωσσο έντυπο εάν το προϊόν εισάγεται από το εξωτερικό και τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος.
10	76986	ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ ΕΩΣ 5LT (Δείγμα απαραίτητο)	LT	Να είναι σε υγρή παχύρευστη μορφή συσκευασίας έως 5lt. Να περιέχει υποχλωριώδες Na με ενεργό χλώριο 4,6-6%. Να περιέχει πίνακα προτεινόμενων δοσολογιών. Να φέρει οδηγίες χρήσης. Να αναγράφονται τα μέτρα αντιμετώπισης που πρέπει να λαμβάνονται σε περίπτωση έκθεσης του χρήστη στο προϊόν. Να προσκομισθεί άδεια από τον ΕΟΦ. Να είναι επαγγελματικής χρήσης, με δοσομετρική αντλία και να περιλαμβάνεται πίνακας προτεινόμενης δοσολογίας χρήσης Να συνοδεύεται από δελτίο δεδομένων ασφαλείας (Safety data sheet) στην Ελληνική γλώσσα.. Να περιέχει συστατικά σύμφωνα με τις τιμές που δίδονται στην Ευρωπαϊκή οδηγία 1907/2006 , όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και τον κανονισμό ΕΚ 1272/2008 CLP.. Να περιλαμβάνεται έντυπο οδηγιών χρήσης στην Ελληνική γλώσσα αλλά και το ξενόγλωσσο έντυπο εάν το προϊόν εισάγεται από το εξωτερικό και τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος.
11	41461	ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΕΣ ΝΑΤΡΙΟ (ΧΛΩΡΙΝΗ ΑΡΑΙΩΜΕΝΗ) ΕΩΣ 2 ΛΙΤΡΑ	LT	Να είναι σε υγρή μορφή <b>συσκευασίας έως 2lt</b> . Υποχλωριώδες Na με ενεργό χλώριο 3,5% - 5%, Να είναι λεπτόρρευστη. Να φέρει οδηγίες ασφαλούς χρήσης . Να αναγράφονται τα μέτρα αντιμετώπισης που πρέπει να λαμβάνονται σε περίπτωση έκθεσης βλεννογόνου στο προϊόν. Να συνοδεύεται από δελτίο δεδομένων ασφαλείας (Safety data sheet) στην Ελληνική γλώσσα. Να περιέχει συστατικά σύμφωνα με τις τιμές που δίδονται στην Ευρωπαϊκή οδηγία 1907/2006 , όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και τον κανονισμό ΕΚ 1272/2008 CLP . Έντυπο οδηγιών χρήσης στην Ελληνική γλώσσα αλλά και το ξενόγλωσσο έντυπο εάν το προϊόν εισάγεται από το εξωτερικό. Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος. Δείγμα απαραίτητο.

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	M.M	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
12	20394	ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΥΓΡΟ ΜΕ ΗΠΙΟΥΣ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 4-5 LT	LT	Καθαριστικό χεριών και δέρματος με ουδέτερο pH, κατάλληλο για συχνή χρήση, που δε προκαλεί ξηροδερμία και ερεθισμούς. Δερματολογικά ελεγμένο. Σε υγρή μορφή. Με ήπιους καθαριστικούς (χωρίς σάπωνες, parabens και αλκάλια) και ήπιους αντισηπτικούς παράγοντες. Εμπλουτισμένο με ενυδατικές ουσίες. Να ακολουθεί την ευρωπαϊκή νομοθεσία 1223/2009 για χρωστικές (αν υπάρχουν) και συντηρητικές ουσίες, απαραίτητες για τη μη ανάπτυξη μικροοργανισμών. Με ετικέτα με περιγραφή, χαρακτηριστικά και συστατικά του προϊόντος στα ελληνικά. Σε δοχεία από 4-5LT Δείγμα απαραίτητο



# 2023DIAB27348

13	242032	ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ ΕΩΣ 750ML	LT	Συσκευασία έως 750ml .με αντλία ψεκασμού. Να περιέχει επιφανειοδραστικούς παράγοντες 0,3-0,5%.Να περιέχει οργανικούς διαλύτες (εκ των οποίων ένας να είναι αλκοόλη) ελάχιστο 6%.Ειδική σύνθεση για να βοηθά τον καθαρισμό και να μην αφήνει θάμψωμα μετά το σκούπισμα και το στέγνωμα .Να μην περιέχει αμμωνία. Να δίνονται οδηγίες χρήσεως και ασφάλειας στα Ελληνικά. Εξωτερικά να αναγράφονται τα συστατικά. Δείγμα απαραίτητο
14	324189	ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ - ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΣΕ ΟΞΕΑ ΣΥΣΚ 5 ΛΤ	LT	Όξινο καθαριστικό για ανοξείδωτες επιφάνειες και επιφάνειες ανθεκτικές σε οξέα, κατάλληλο για επαγγελματική χρήση. Με δοσομετρική αντλία. Έτοιμο προς χρήση. Να απομακρύνει σημάδια από τις επιφάνειες και να καθαρίζει αποτελεσματικά άλατα, οργανικούς και ανόργανους ρύπους. Να διαλύει άλατα και λίπη. Να μην προσβάλλει τα συνήθη μέταλλα (αλουμίνιο κ.λπ.), ανοξείδωτες επιφάνειες και πλαστικά. Να είναι διαυγές, άχρωμο υγρό. Φίλικό προς το περιβάλλον. Να κατατεθεί τεχνικό φυλλάδιο και το δελτίο δεδομένων ασφαλείας προϊόντος στα Ελληνικά σύμφωνα με την ισχύουσα οδηγία Ε.Ε. 1907/2006 κι τον κανονισμό ΕΚ 1272/2008 CLP. Εξωτερικά να αναγράφονται τα συστατικά. Δείγμα απαραίτητο
15	20406	ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ	LT	Διάλυμα υδροχλωρικού οξέος 15-20% για καθαριότητα και λεύκανση τουαλετών, νεροχυτών, νιπτήρων. Εξωτερικά να αναγράφονται τα συστατικά. Οδηγίες χρήσης , προφύλαξης και προέλευσης στα Ελληνικά. Να φέρει σήμανση CE. Συσκευασία 400-500ml. Δείγμα απαραίτητο
16	274213	ΣΚΟΝΗ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10-25 ΚΙΛΩΝ)	ΚΙΛΟ	ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	M.M	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
17	216891	ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΟ 100GR ΠΟΙΟΤΗΤΑ 100% ΛΕΥΚΟ	TEM	Α' ποιότητας, απορροφητικό, ζημικός λευκασμένος πολτός πλήρως υδροδιαλυτός, μη ανακυκλωμένος με 2-φύλλα, που να κόβονται εύκολα. Σήμανση ISO 9001-9002, καθαρού βάρους 100 γρ. Απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος.

18	244861	ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΣΕ ΡΟΛΟ ΤΟΥ 1 ΚΙΛΟΥ	TEM	Επαγγελματική συσκευασία 1000γρ. από λευκασμένο χημικό πολτό. Με καλή διάτρηση και χάρτινο εσωτερικό κύλινδρο (μαδρέν). Στην συσκευασία να αναγράφονται τα στοιχεία του προμηθευτή, ο αριθμός των περιεχομένων πακέτων και ο αριθμός των φύλλων κάθε ρολού. Δείγμα απαραίτητο
19	20370	ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΛΟΣΜΑ 50X50cm	ΚΙΛΟ	Σάκοι απορριμμάτων γραφείου χρώματος άσπρου, πάχους 25 mic , 90τεμ/κίλο σε συσκευασία 20 κιλών. ελεύθερο εμφανών ελαττωμάτων όπως σκισίματα, ανομοιομορφία στο χρώμα, εγκλεισμένα σκουπίδια κλπ. Να φέρουν διπλή ραφή κόλλησης για μεγαλύτερη ασφάλεια. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:50X50cm Δείγμα απαραίτητο
20	68071	ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΜΕΣΑΙΕΣ 60X80CM	ΚΙΛΟ	Διαστάσεις 60X80cm, χρώμα μαύρο σε συσκευασία 20 κιλών. Από 100% πρωτογενές πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας, ελεύθερο εμφανών ελαττωμάτων όπως σκισίματα, ανομοιομορφία στο χρώμα, εγκλεισμένα σκουπίδια κλπ. Να φέρουν διπλή ραφή κόλλησης για μεγαλύτερη ασφάλεια. Να προσκομιστεί δείγμα ως προς την ποιότητα υλικού για να διαπιστωθεί η απόδοση τεμαχίων/κίλο
21	250767	ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 95X115CM	ΚΙΛΟ	Διαστάσεις 95X115cm, 8τεμ/κίλο, χρώμα μαύρο σε συσκευασία 20 κιλών. Από 100% πρωτογενές πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας, ελεύθερο εμφανών ελαττωμάτων όπως σκισίματα, ανομοιομορφία στο χρώμα, εγκλεισμένα σκουπίδια κλπ. Να φέρουν διπλή ραφή κόλλησης για μεγαλύτερη ασφάλεια. Να προσκομιστεί δείγμα ως προς την ποιότητα υλικού για να διαπιστωθεί η απόδοση τεμαχίων/κίλο
22	242177	ΠΑΝΕΤΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΣΚΟΝΗΣ 40cm X 13cm	TEM	Να είναι υλικό μικροϊνών (mikrofiber), λευκή, ειδικά στριμμένα κρόσσια και ραμμένα μεταξύ τους και μεγάλης αντοχής στα αλκαλικά και όξινα καθαριστικά. Να μπορεί να πλυθεί σε πλυντήριο σε υψηλή θερμοκρασία (άνω 60ο C) και να αντέχει σε στεγνωτήριο. Ανθεκτική στα απολυμαντικά. Να είναι εύκολη και σταθερή η τοποθέτηση στη υπάρχουσα βάση του Νοσοκομείου με το κοντάρι. Να υπάρχει επάρκεια του είδους από τον προμηθευτή, εάν χρειαστεί μεγαλύτερη προμήθεια ή αντικατάσταση. Δείγμα απαραίτητο
23	240422	ΒΑΣΗ - ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΝΕΤΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΛΑΒΗ 40CM	TEM	Ελαφριά, ανθεκτική βάση. Περιστρεφόμενη κεφαλή για τον εύκολο καθαρισμό κάθετων επιφανειών, βάση σύμφωνα με τις υπάρχουσες του Νοσοκομείου Δείγμα απαραίτητο
24	240416	ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΠΑΝΕΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	TEM	Επαγγελματικό πτυσσόμενο έως 3 μετρά με λαβή, βίδα και κώνο κορυφής, να είναι ελαφρύ και να μπορεί να ρυθμίζεται σε ύψος. Αντιολισθητική λαβή στην κορυφή του κονταριού. για την τοποθέτηση σφινγκτήρα και την προσαρμογή εργαλείων καθαρισμού που δεν διαθέτουν βιδωτό σπείρωμα. ΔΕΙΓΜΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	M.M	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
25	248062	ΞΥΣΤΡΕΣ ΤΖΑΜΙΩΝ / ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΠΟΓΙΕΣ	TEM	Ξύστρα τζαμιών από σκληρό πλαστικό και ανθεκτική κοφτερή λάμα για αφαίρεση υπολειμμάτων χρώματος, κόλλας, στόκου, κεριού και διάφορων ρύπων ακόμα και στα πιο δυσπρόσιτα σημεία, Για χρήση και σε γυάλινες επιφάνειες ( τζάμια, υαλοπίνακες, πάγκους εργασίας, τζαμαρίες κλπ). Με προστατευτικό λεπίδας. Να δέχεται ανταλλακτικές λεπίδες. ~140- 145mm Δείγμα απαραίτητο
26	248061	ΓΟΥΝΑΚΙΑ ΠΛΥΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΖΑΜΙΑ ΚΟΜΠΛΕ 35 cm	TEM	Για το καθάρισμα τζαμιών, τοίχων κτλ., από μικροΐνες, να μπορεί να εφαρμοστεί και σε πτυσσόμενο κοντάρι για τον καθαρισμό επιφανειών που βρίσκονται ψηλά και δεν έχουμε άλλη πρόσβαση. Να μην χαράσσει τις γυάλινες επιφάνειες και να πλένεται στο πλυντήριο.

				Δείγμα απαραίτητο
27	248043	ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 35CM	TEM	<p>Υαλοκαθαριστήρας ανοξειδωτος. Να είναι ανθεκτικός με ενισχυμένο λάστιχο.</p> <p>Για τον καθαρισμό των γυάλινων επιφανειών ή και άλλων κάθετων επιφανειών.</p> <p>Να μπορούν να αποσυναρμολογηθούν σε 3 μέρη : στην ράγα αλουμινίου , στο λάστιχο καθαρισμού και στην χειρολαβή με το κλείδωμα ασφαλείας.</p> <p>Η λαβή του καθαριστήρα τζαμιών να είναι αρκετά ευέλικτη ώστε να χρησιμοποιηθεί και σαν λαβή υποδοχής της ξύστρας τζαμιών καθώς και να μπει σε τηλεσκοπικό κοντάρι.</p> <p>Τα λάστιχα των καθαριστήρων να κλειδώνονται πάνω στην ράγα αλουμινίου, με τις τρύπες ασφαλείας να τα κρατάνε σταθερά.</p> <p>Οι τρύπες να βρίσκονται σε αναλογικά διαστήματα για να κεντράρονται αναλόγως τα λάστιχα καθαρισμού.</p> <p>Να διαθέτει ανταλλακτικά.</p> <p>Δείγμα απαραίτητο</p>
28	248044	ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑΣ ΤΖΑΜΙΩΝ ΚΟΜΠΛΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΤΥΠΟΥ PULEX 45 CM	TEM	<p>Υαλοκαθαριστήρας ανοξειδωτος.</p> <p>Να είναι ανθεκτικός με ενισχυμένο λάστιχο.</p> <p>Για τον καθαρισμό των γυάλινων επιφανειών ή και άλλων κάθετων επιφανειών.</p> <p>Να μπορούν να αποσυναρμολογηθούν σε 3 μέρη : στην ράγα αλουμινίου , στο λάστιχο καθαρισμού και στην χειρολαβή με το κλείδωμα ασφαλείας.</p> <p>Η λαβή του καθαριστήρα τζαμιών να είναι αρκετά ευέλικτη ώστε να χρησιμοποιηθεί και σαν λαβή υποδοχής της ξύστρας τζαμιών καθώς και να μπει σε τηλεσκοπικό κοντάρι.</p> <p>Τα λάστιχα των καθαριστήρων να κλειδώνονται πάνω στην ράγα αλουμινίου, με τις τρύπες ασφαλείας να τα κρατάνε σταθερά.</p> <p>Οι τρύπες να βρίσκονται σε αναλογικά διαστήματα για να κεντράρονται αναλόγως τα λάστιχα καθαρισμού.</p> <p>Να διαθέτει ανταλλακτικά.</p> <p>Δείγμα απαραίτητο</p>
29	240418	Σκούπα χόρτου με κοντάρι με έξι ραφές	TEM	<p>Σκούπα από χόρτο Α' ποιότητας 6 ραφών, με κοντάρι, ύψους 145 cm και πλάτους 35 cm, ενισχυμένη 1000 γραμμ.</p> <p>Δείγμα απαραίτητο</p>

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	M.M.	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
30	216876	Σπογγοπετσέτα ΤΥΠΟΥ WETEX ΣΕ ΡΟΛΟ (14m x 32cm) (ΚΟΚΚΙΝΗ, ΠΡΑΣΙΝΗ, ΚΙΤΡΙΝΗ, ΜΠΛΕ)	TEM	<p>Σπογγοπετσέτες απορροφητικές (ΤΥΠΟΥ WETTEX) ρολό, με εγκοπή για να κόβεται εύκολα κομμάτι από το ρολό.</p> <p>Υψηλής απορροφητικότητας, για τον καθαρισμό και το γρήγορο στέγνωμα όλων των επιφανειών. Να διατίθεται σε τέσσερα (4) χρώματα, Να διατίθεται σε ρολό των 14m x 32cm</p> <p>ΔΕΙΓΜΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ</p>
31	324184	ΣΑΡΩΘΡΑ (ΣΚΟΥΠΕΣ) ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ (ΜΕ ΕΠΤΑ ΣΕΙΡΕΣ) ΧΩΡΙΣ ΚΟΝΤΑΡΙ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΧΟΝΤΡΗ ΒΙΔΑ	TEM	<p>Πολυτελείας με ανθεκτικές πλαστικοποιημένες τρίχες – βιδωτή κεφαλή (ΧΟΝΤΡΗ ΒΙΔΑ) .</p> <p>Κατάλληλες για επαγγελματική χρήση. Μήκος σκούπας ~ 30cm</p> <p>Δείγμα απαραίτητο</p>
32	246772	Καρότσι επαγγελματικού τύπου ΔΙΠΛΟΥ ΚΟΥΒΑ	TEM	<p>Οι κάδοι θα είναι επαγγελματικού τύπου, με σύστημα μηχανικού στυψίματος της σφουγγαρίστρας, χωρητικότητας 25 λίτρων, πλήρης και κατάλληλο τροχήλατο φορείο που θα επιτρέπει την εύκολη μεταφορά του καθώς και την αφαίρεση του κάδου για τον καθαρισμό. Αποσπώμενος διπλός κουβάς ( σύστημα χρωματισμού).</p> <p>Δείγμα απαραίτητο</p>

### ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΣΕ ΣΚΟΝΗ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Οι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια :

α. Απορρυπαντικό σε σκόνη για πλυντήρια ιματισμού με λευκαντική και απολυμαντική δράση.

1. Απορρυπαντικό πλυντηρίου ιματισμού σε σκόνη κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση, για όλους τους τύπους υφασμάτων, με έμφαση στα βαμβακερά λευκά και χρωματιστά. Να έχει απολυμαντικές ιδιότητες.
2. Να είναι βακτηριοκτόνο, ιοκτόνο, μυκητοκτόνο και μυκοβακτηριδιοκτόνο.
3. Να έχει απολυμαντική δράση τουλάχιστον σε θερμοκρασία 65°C.
4. Να περιέχει ανιονικά και μη ιονικά τασιενεργά και ενζυμικά πρόσθετα για την απομάκρυνση οργανικών ρύπων πρωτεϊνικής φύσης και κατά του γαριάσματος.
5. Να περιέχει οπτικούς υπερλευκαντές ή άλλους λευκαντικούς παράγοντες για επίτευξη υψηλού επιπέδου λεύκανσης.
6. Να μην περιέχει φωσφορικά άλατα (συμμόρφωση με κανονισμό ΕΚ αριθ. 648/2004, COM (2015) 229 final), αλλεργιογόνες ουσίες και χλώριο.
7. Να είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους σκληρότητας νερού. Να περιέχει ζεόλιθους ως δεσμευτές σκληρότητας .
8. Να είναι ελεγχόμενου αφρισμού και να είναι πλήρως διαλυτό στο νερό, χωρίς να αφήνει κατάλοιπα στον ιματισμό και στα μηχανήματα.
9. Να είναι βιοδιασπώμενο και να μη φθείρει τον ιματισμό.
10. Να κατατεθούν στα ελληνικά με την προσφορά το τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος, το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας και η καταχώρηση στο Εθνικό Μητρώο Απορρυπαντικών και Καθαριστικών Προϊόντων της Διεύθυνσης Πρώτων Υλών & Βιομηχανικών Προϊόντων και η έγκριση του ΕΟΦ ως απολυμαντικό προϊόν.
11. Για την πιστοποίηση της απολυμαντικής ιδιότητας απαιτείται η σχετική άδεια από τον ΕΟΦ ή πρωτοκολλημένη αίτηση προς τον ΕΟΦ.
12. Να είναι φιλικό προς το χρήστη και το περιβάλλον.
13. Να προσφέρεται σε συσκευασία μεγαλύτερη των 10 - 25 κιλών.

Οι προσφέροντες υποχρεούνται, επί ποινή αποκλεισμού, να προσκομίσουν μία συσκευασία (σακί) δείγμα στο ΓΝΧ Τμήμα Προμηθειών μέχρι 2 (δύο) ημέρες πριν από την διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας, ώστε να μπορέσει η Επιτροπή να το εξετάσει.

Στην προσφορά θα υπάρχει δήλωση του προσφέροντα, ότι το απεσταλμένο δείγμα είναι ακριβώς ίδιο με την σκόνη που θα προμηθεύσει, εάν κηρυχθεί ανάδοχος της προμήθειας.